

- GREE
- Сплит-система
- Термопомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип U-CROWN

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Енергиен клас: A++ / A++
- Работа в режим на охлаждане при отрицателни температури
- 2-стъпален компресор
- Работни граници: от -30°C до +54°C
- Ионизатор
- Регулиране на температурата през 0.5°C
- Управление през WiFi
- SCOP = 3.8
- Обем на въздушен поток:
 - по хоризонтала: до 130°
 - по вертикала: до 180°
- Отоплителна мощност:
 - 100% при външна температура -15°C
 - 80% при външна температура -20°C
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Запаметяване на настройките при отпадане на напрежението
- Система за самопочистване
- Таймер
- Часовник
- Turbo режим

		Спецификации			
Модел		GWH09UB-K6DNA4A	GWH12UB-K6DNA4A	GWH18UC-K6DNA4A	
Режим		Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	Охлаждане / Отопление	
Мощност	Охлаждане	kW	2.70 (0.3 - 4.3)	3.53 (0.3 - 1.02)	5.30 (1.2 - 6.5)
	Отопление	kW	3.20 (0.6 - 5.9)	4.00 (0.6 - 2.05)	5.30 (1.3 - 7.0)
	Pdeslgn	kW	2.8	3.0	5.2
SEER / SCOP		W/W	7.5 / 4.6	7.2 / 4.6	6.8 / 4.0
Енергиен клас			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
Захранване		Ph/V/ Hz	1Ph / 220-240V / 50Hz		
Консумирана мощност	Охлаждане	W	600 (130 - 1300)	883 (130 - 1800)	1450 (240 - 2300)
	Отопление	W	780 (150 - 2300)	1000 (150 - 2400)	1420 (240 - 2500)
Ток	Охлаждане	A	7.65	9.7	9.1
	Отопление	A	10.5	10.5	10.6
Въздушен дебит		m ³ /h	550 / 450 / 390 / 330 / 290 / 250 / 220	650 / 500 / 450 / 400 / 330 / 250 / 220	850 / 750 / 650 / 600 / 500 / 400 / 340
Вътрешно тяло					
Ниво на звуково налягане		dB(A)	41 / 36 / 32 / 28 / 25 / 23 / 20	42 / 37 / 33 / 29 / 26 / 23 / 21	46 / 40 / 37 / 33 / 28 / 24 / 22
Размери	W x H x D	mm	860 x 305 x 170	860 x 305 x 170	960 x 320 x 205
Нетно / брутно тегло		kg	11.5 / 14.0	11.5 / 14.0	14.0 / 17.0
Външно тяло					
Ниво на звуково налягане		dB(A)	52	53	57
Размери	W x H x D	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	950 x 700 x 396
Нетно / брутно тегло		kg	42.0 / 45.0	43.5 / 46.5	50.5 / 55.0
Тръбни връзки	Течна фаза	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	Газова фаза	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.70
		mm			

Отстояния