



Серия GREE SOYAL R32

- G10 инвертор
- SCOP = 5.1
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Сензор за движение, следящ присъствието на хора, осигуряващ няколко режима на въздушния поток
- Независимо, синхронизирано или централизирано настройване на въздушния поток
- Функция "Отклоняване на въздушния поток от хора"
- Функция "Заобикалящ въздушен поток"
- Функция "Следящ хората въздушен поток"
- Функция "Стоп/Старт, когато няма присъствие на хора"
- Уголемена турбина на вентилатора (120 mm), гарантираща по-ниски нива на шум
- Отделни мотори на въздушните клапи, инсталирани в двата края на вътрешното тяло
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Самодиагностика

R32

WiFi

A+++

LOW COOLING
-15°C

LOW HEATING
-25°C

Технически характеристики



Модел			GWH09AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A	GWH18AKC-K6DNA1A
Отдадена мощност	Охлаждане	kW	2.7 (0.22 - 4.4)	3.53 (0.22 - 4.6)	5.3 (1.8 - 6.3)
	Отопление	kW	3.6 (0.8 - 5.0)	4.2 (0.8 - 5.2)	5.6 (1.1 - 7.0)
Консумирана мощност	Охлаждане	kW	550 (130 - 1300)	802 (130 - 1600)	1395 (130 - 2100)
	Отопление	kW	750 (220 - 1600)	934 (130 - 1650)	1474 (200 - 2450)
Отдадена мощност	Pdesign (A)	kW	2.7	3.5	4.2
Сезонна ефективност	Охлаждане SEER	W/W	9.4	9.0	7.0
	Отопление SCOP	W/W	5.1	5.1	4.3
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A++
	Отопление		A+++	A+++	A+
Захранващо напрежение (външно тяло)			1 Ph / 220-240V / 50Hz		
Работен ток	Охлаждане	A	2.65	3.55	6.2
	Отопление	A	3.54	4.23	6.6
Вътрешно тяло	Въздушен дебит	m³/h	700 / 600 / 530 / 500 / 400 / 300 / 270	800 / 700 / 550 / 500 / 400 / 300 / 270	800 / 700 / 550 / 500 / 450 / 350 / 300
	Шумови нива	dB(A)	42 / 38 / 35 / 33 / 29 / 22 / 19	44 / 39 / 37 / 34 / 29 / 23 / 22	46 / 39 / 37 / 34 / 29 / 25 / 23
	Размери	mm	977 / 281 / 295	977 / 281 / 295	977 / 281 / 295
	Тегло	kg	17	17	17
Външно тяло	Въздушен дебит	m³/h	2400	2400	3200
	Шумови нива	dB(A)	55	59	60
	Размери	mm	899 / 596 / 378	899 / 596 / 378	965 / 700 / 396
	Тегло	kg	37.5	37.5	46.0
Тръбни връзки	Диаметри	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Макс. дължина	m	15	20	25
	Макс. денивелация	m	10	10	10
Работни граници	Охлаждане	°C	-15 ~ +52	-15 ~ +52	-15 ~ +52
	Отопление	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24

Официален вносител за България:

Кеърокс България ЕООД
1582 София, бул. Цариградско шосе, 301
Тел.: +359 2 439 55 55, email: sales@gree-bulgaria.com
www.gree-bulgaria.com

Търговска фирма:

