



Серия GREE Fairy R32

- G10 инвертор (минимална честота на въртене 15Hz)
- Йонизатор (Cold Plasma)
- Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана
- Вграден Wi Fi модул (за всички типоразмери)
- Регулиращ елемент: електронно TPB
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала
- Функции: I Feel (температурен сензор в дистанционното управление), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Intelligent Defrost, Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване, Soft start, заключване

R32

WiFi

A++

LOW COOLING
-15°C

LOW HEATING
-22°C

Технически характеристики



| Модел | | | GWH09ACC-K6DNA1A | GWH12ACC-K6DNA1D | GWH18ACC-K6DNA1D | GWH24ACE-K6DNA1A |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---|---|--|
| Отдадена мощност | Охлаждане | kW | 2.7 | 3.5 (0.7 - 4.0) | 5.2 (1.26 - 6.6) | 7.0 (1.93 - 8.85) |
| | Отопление | kW | 3 | 3.67 (0.8 - 4.5) | 5.3 (1.12 - 6.8) | 7.4 (1.8 - 10.63) |
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW | 0.81 | 1.08 (0.09 - 1.45) | 1.528 (0.38 - 2.45) | 1.90 (0.43 - 3.1) |
| | Отопление | kW | 0.78 | 0.99 (0.18 - 1.25) | 1.41 (0.35 - 2.6) | 1.9 (0.43 - 3.75) |
| Отдадена мощност | Pdesign (A) | kW | 2.6 | 3.0 | 5.0 | 6.4 |
| Сезонна ефективност | Охлаждане SEER | W/W | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| | Отопление SCOP | W/W | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Енергиен клас | Охлаждане | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| | Отопление | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Захранващо напрежение (външно тяло) | | | 1 Ph / 220-240V / 50Hz | | | |
| Работен ток | Охлаждане | A | 3.8 | 5.0 | 6.8 | 8.73 |
| | Отопление | A | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 8.84 |
| | Максимален | A | 6.8 | 6.8 | 10.9 | 17.5 |
| Вътрешно тяло | Въздушен дебит | m ³ /h | 610 / 570 / 470 / 420 / 390 | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | 660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750 |
| | Шумови нива | dB(A) | 40 / 37 / 32 / 28 / 26 | 42/38/35/32/30/28/26 | 45/43/41/38/35/34/31 | 48/45/42/39/37/36/33 |
| | Размери | mm | 889 / 294 / 212 | 889 / 294 / 212 | 1013 / 307 / 221 | 1122 / 329 / 247 |
| | Тегло | kg | 11 | 11 | 13.5 | 16.5 |
| Външно тяло | Въздушен дебит | m ³ /h | 1600 | 2200 | 3200 | 3200 |
| | Шумови нива | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 56 |
| | Размери | mm | 782 / 540 / 320 | 848 / 596 / 320 | 963 / 700 / 396 | 963 / 700 / 396 |
| | Тегло | kg | 27.5 | 31 | 45 | 53.5 |
| Тръбни връзки | Диаметри | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 15.87 |
| | Макс. дължина | m | 15 | 20 | 25 | 20 |
| | Макс. денивелация | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Работни г. граници | Охлаждане | °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| | Отопление | °C | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 | -22 ~ +24 |

Официален вносител за България:

Ес Ай Джи Еър Хендлинг България ООД

1582 София, бул. Цариградско шосе, 301

Тел.: +359 2 439 55 55, email: sales@gree-bulgaria.com

www.gree-bulgaria.com

Търговска фирма: